КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Агрегат дисковый АДС-6


ЗАО «КОМЗ-Экспорт» имеет возможность предложить Вам ***агрегат дисковый АДС-6*** предназначенный для обработки залежных земель, покрытых густой растительностью, пласта многолетних трав, лущения стерни после уборки зерновых и высокостебельных культур, полеглых хлебов, подготовки почвы под посев, заделки в почву высокостебельных сидератов. Может использоваться при разделке пластов почвы после вспашки и поверхностной обработки переуплотненных почв.

Агрегат обеспечивает обработку почвы на глубину ***от 2 до 12 см.*** Может применяться во всех зонах земледелия.

Технические характеристики:

Тип агрегатирования	полунавесной
Тяговый класс трактора	4-5
Масса, не более, кг	6000
Габаритные размеры:	
Транспортное положение:	
- длина, мм	7350
- ширина, мм	3160
- высота, мм	3960
Рабочее положение:	
- длина, мм	7350
- ширина, мм	6470
- высота, мм	2100
Ширина захвата, мм	6000
Количество дисков, шт	48
Диаметр дисков, мм	610






По вопросам приобретения обращаться:
ЗАО "КОМЗ-Экспорт"
347825, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский
мкр-н Заводской, ул. Заводская, 16
тел: 8 (86365) 63-183, 63-033
dp@tigarbo.ru

Устройство агрегата.

Агрегат дисковый АДС-6 представляет собой полунавесное орудие с двухрядным расположением дисковых рабочих органов. Рабочие органы представляют собой сферические диски с вырезами по контуру, каждый из которых установлен на индивидуальной подпружиненной стойке. Стойка изогнута в соответствии с оптимальными углами атаки и крена для обработки почвы. Дисковый рабочий орган в сборе со стойкой представляет собой режущий узел. Упругая пружинная подвеска стойки предохраняет рабочий орган от поломки при наезде на препятствие или при работе на тяжелых фонах.



1. Рама 2. Секция правая 3. Секция левая 4. Каток прикатывающий правый 5. Каток прикатывающий левый 6. Сцепка 7. Стойка опорная 8. Грабли 9. Гидроцилиндр подъема/опускания подкатного устройства 10. Гидроцилиндры складывания/раскладывания секций 11. Подкатное устройство 12. Замок транспортного положения секций.

Дисковые рабочие органы объеденены в две секции (2), (3), которые шарнирно крепятся к раме (1). Секции имеют возможность складываться для транспортировки с помощью гидроцилиндров (10). В сложенном транспортном положении секции фиксируются замком (12).

Катки прикатывающие (4), (5) предназначены для разрушения почвенных комков, выравнивания и уплотнения верхнего слоя почвы после прохода дисковых рабочих органов.

Грабли (8) устанавливаются позади каждого ряда дисков.

С трактором орудие сочленяется с помощью сцепки (6). Опорная стойка (7) служит для опоры орудия при хранении.

Подкатное устройство (11) предназначено для перемещения орудия в транспортном положении, а также для подъема дисковых рабочих органов для разворотов в процессе обработки поля. Подъем и опускание подкатного устройства производится гидроцилиндром (9).

Россия, 347825, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, мкр-н. Заводской ул.Заводская, д.16
++7 86365 63-033, 63-183
www.tigarbo.ru
owes@tigarbo.ru
dp@tigarbo.ru
++7 86365 63-183, 63-093
347825, Russia, Rostov reg., Kamensk-Shakhtinski, Zavodskoi settl. Zavodskaya str., 16
++7 86365 63-189, 63-191